

FICHE TECHNIQUE

VISOR

Réf. MO60710

Visière





B

Les +

Protège des projections liquides Classe optique 1 : port permanent Adaptable sur les serre-têtes réf 60700 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705,

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton 60710 - 10 100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s

SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels, Bâtiment et travaux public

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Marquage oculaire Visière

1B

Caractéristiques Ecran en polycarbonate incolore,

dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une

vitesse maximum de 120m/s,

Autres Ecran de protection incolore adaptable

caractéristiques VISOR

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 830445

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9-1066 EP Amsterdam Netherlands

 ϵ

EPI CAT. II

EN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,

résistance aux chocs/impacts)

EN1731:2006 Protection de l'½il et de la face de type grillagé