

Visière



Les +

Protège des projections liquides
Bord métal : solidité renforcée
Classe optique 1 : port permanent
Adaptable sur les serre-têtes réf 60700 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60711		10	100

DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s

SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieus industriels, Bâtiment et travaux public

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Classe optique 1 : port permanent
Ecran en polycarbonate incolore
Dimension : 400mm x 200mm,
Marquage B : résistance à un impact de
moyenne énergie: bille de 6mm et
0.86g à une vitesse maximum de
120m/s

Marquage oculaire

1B

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type
0501/1747/085/06/15/0668 0501/1747/085/06/15/0669 0501/1747/085/06/15/0670 0501/1747/085/06/15/0671

Délivrée par CRITT (0501) Rue Albert-Einstein- Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France

**EN166:2001**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,
résistance aux chocs/impacts)

EN1731:2007

Protection de l'œil et de la face de type grillagé

TAMPON DISTRIBUTEUR