

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * csúszás elleni védelem
- * Öko-Tex minősítés
- * lélegző képesség
- * Második bőr érzet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1NITG06	6	10	100
1NITG07	7	10	100
1NITG08	8	10	100
1NITG09	9	10	100
1NITG10	10	10	100
1NITG11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



1NIHG



1NIDG

Leírás

- * 15-ös kötésű, erős szakítás- és kopásállóságú szürke nylon / spandex
 - * ökölcsontig fekete szellőző mikrohabosított nitrillel mártott
 - * szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
 - * könnyű, kiemelten komfortos, teljesen kézre simuló formai kialakítás, tenyerén és a kézháton is egyaránt biztosított szellőzéssel
- OEKO-TEX STANDARD 100 minősítés , CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkalmas finom munkákhoz:
szerelősorok, autószerelés,
fémgyártás, precíziós munkák,
szervizek, ipari karbantartás,
mezőgazdaság.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid és spandex
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/01/23/0046 EXT 01/01/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.3.1X

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen