coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROLITE 1LACE

Réf. 1LACE0P

Manutention et travaux de précision

Milieu humide

Les +

Dextérité
Enduction latex crêpé : meilleur grip

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LACE0P008	8	10	100
1LACE0P009	9	10	100
1LACE0P010	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13,
Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée de la paume,
Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

EUROLITE 1LACE

Réf. 1LACE0P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 13

Couleur	Rouge
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester, élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	crêpé
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/02/22/0379**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018

2.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

MAJ 13/02/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57