

### Soudure

**S**

### Les +

Aération latérale directe  
Elastique réglable  
Solidité renforcée

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60801	-	10	100

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

&gt;1

Multiple

### DESCRIPTION

Lunette de soudage DUOLUX P. Oculaire en protane teinte 5, solidité renforcée, monture plastique, ventilation latérale, sangle élastique ajustable

### SECTEURS

Constructions mécaniques  
Industries légères  
Infrastructures, BTP, TP  
Second-œuvre du bâtiment  
Bricolage

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de soudage	Teinte	IR5
Poids	80g	Risque principal	Protection de la vue
Oculaire	Protane 5	Couleur	Noir
Marquage oculaire	5.2	Caractéristiques	Solidité renforcée
Monture	Plastique		Teinte 5
Marquage monture	S		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0068-PPE-0044

Délivré par MTIC InterCert S.r.l. (0068) Sede Legale: Via G.Leopardi 14 - Sede Operativa: Via Moscova 11 - 20123 Milano (MI) - 20017 Rho (MI) - Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN169:2002

Filtres pour le soudage