

Egyszer Használható Termék



FFP2 NR D

D

Termékelőnyök

- * kényelmes felfekvést segítő szivacscsík; nem allergén, szelepes változat
- * felhelyezés két rugalmas szintetikus latexmentes gumipánttal

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
23205	-		12

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * gyenge mérgek, mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen, kilégzést segítő szeleppel
- * kónusz forma, alumínium orrcsipesz, kényelmes felfekvést segítő szivacscsík; nem allergén, felhelyezés két rugalmas szintetikus latexmentes gumipánttal
- * polietilénbe ágyazott, alaktartó fémszál orrcsipesz, kényelmes felfekvést segítő szivacscsík
- * külső és belső pp-SMS réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Vegyi - és gyógyszeripar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Alkalmazási területek

Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem mérgező szilárd és folyékony aeroszolok ellen, mint például a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és puha fák. textilipar, kézműipar, kohászat, bányászati ipar, földalatti mélyépítés, famunka (erős fák kivételével).

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Paneles pormaszk	Főbb kockázatok	Légzésvédő az aeroszokok és az alacsony mérgező porok ellen
Súly	17g	Jellemzők	Összehajtható egyszer használatos szelepes félálarc nem szőtt SMS polipropilénből
Teljesítmény	FFP2 NR D		Latex mentes, szintetikus gumipánt
Pánt jellemzői	Szintetikus elasztikus gumi (latexmentes)		Állítható orrcsipesz
		Egyéb jellemzők	Hegesztett külső kontúr
			FFP2 polipropilén SMS

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **697918**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

Részecskeszűrő félálarcok