

Egyszer Használható Termék

FFP2 NR D

D

Termékelőnyök

Elektrosztatikus szűrőközeg
Kilégzési szelep: légzési ellenállás csökkentése és párasodás elkerülése a maszk belsejében
Állítható alumínium orrcsipesz és komfortos polietilén hab orrpárnák
Latex mentes gumipánt

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
23206	-		12

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * gyenge mérgek, mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen, kilégzést segítő szeleppel
- * kagyló forma, mely a kialakított orr-részének és puhaságának köszönhetően nagyobb kényelmet biztosít hosszabb idejű viseléskor is, valamint csökkenti a páraaképződést és könnyebben hordható védőszemüveggel
- * külső pp-SMS réteg, belső poliészter réteg és elektrosztatikus polipropilén közbülső szűrő
- * könnyebb le- és felvétel az állítható latexmentes szintetikus gumipánttal

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Vegy- és gyógyszeripar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Alkalmazási területek

Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem, illetve gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen, mint a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és fák. Textilipar, kézműipar, kohászat, bányászat, földalatti mélyépítés, famegmunkálás (kivéve a kemény

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Kónusz formájú maszk	Főbb kockázatok	Légzésvédő gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Súly	12g	Szín	Fehér
Teljesítmény	FFP2 NR D	Jellemzők	FFP2
Pánt jellemzői	Szintetikus gumi (latexmentes)		Poliészter / polipropilén SMS

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 697918**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

Részecskeszűrő félálarcok