

### Lunettes de protection



### Les +

2 en 1 : branches ou bandeau  
In/Out pour les activités et le travail en  
intérieur et extérieur  
Livré avec bandeau élastique ajustable

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60950		1	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

### DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes FLYLUX. Oculaire en polycarbonate In/out avec protection UV 400, monture en nylon, branches amovibles avec embouts souples en PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Caractéristiques</b>	UV solaire radiation
<b>Poids</b>	42 / 36g
<b>Oculaire</b>	Polycarbonate 2,3mm
<b>Marquage oculaire</b>	5-1.7 1F
<b>Monture</b>	Nylon + polycarbonate + mousse EVA
<b>Marquage monture</b>	F - CAT. 1
<b>Branche</b>	Polycarbonate + PVC
<b>Couleur oculaire</b>	In/Out miroir UV 400
<b>Risque principal</b>	Protection de la vue

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**  
Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom

**EPI CAT. II****EN166:2001**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

**EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001**

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

**ISO 12312-1:2013**

Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport

TAMPON DISTRIBUTEUR