

Lunettes de protection



Les +

2 en 1 : branches ou bandeau
Livré avec bandeau élastique ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60951		1	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes FLYLUX. Oculaire en polycarbonate incolore avec protection anti-UV, traitement anti-buée N, monture en nylon, branches amovibles avec embouts souples en PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-buée Traitement anti-UV
Poids	42 / 36g
Oculaire	Polycarbonate 2,3mm
Marquage oculaire	2-1.2 1FN
Monture	Nylon + polycarbonate + mousse EVA
Marquage monture	F - CAT. 0
Branche	Polycarbonate + PVC
Couleur oculaire	Incolore
Risque principal	Protection de la vue

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**

Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

ISO 12312-1:2013

Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport

TAMPON DISTRIBUTEUR