coverguard®

FICHE TECHNIQUE

FLYLUX

weltek

Réf. MO60955

Soudure

K IR5 0% METAL

Les +

2 en 1 : branches ou bandeau, livré avec bandeau élastique ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60955	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes FLYLUX. Oculaire en polycarbonate teinte 5, traitement anti-rayure K, monture en nylon, branches amovibles avec embouts souples en PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudage, chalumeau et oxycoupage

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de soudage	**Matériau branche**	Polycarbonate + PVC
Poids	42 / 36g	**Teinte**	IR5
Oculaire	Polycarbonate 2,3mm	**Risque principal**	Protection de la vue
Marquage oculaire	5 1FK	**Couleur**	Noir
Monture	Nylon + polycarbonate + mousse EVA	**Caractéristiques**	Traitment anti-rayure normé K
Marquage monture	F		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/22/3662 Issue 1**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EPI CAT. II

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN169:2002	Filtres pour le soudage

MAJ 15/07/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57