

Soudure



Les +

2 en 1 : branches ou bandeau, livré avec bandeau élastique ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|-------|--------|--------|--------|
| 60955 | - | 10 | 120 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes FLYLUX. Oculaire en polycarbonate teinté 5, traitement anti-rayure K, monture en nylon, branches amovibles avec embouts souples en PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Forme | Lunettes de soudage | Matériau | Polycarbonate + PVC |
| Poids | 42 / 36g | branche | |
| Oculaire | Polycarbonate 2,3mm | Teinte | IR5 |
| Marquage oculaire | 5 1FK | Risque principal | Protection de la vue |
| Monture | Nylon + polycarbonate + mousse EVA | Couleur | Noir |
| Marquage monture | F | Caractéristiques | Traitement anti-rayure normé K |

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/22/3662 Issue 1

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN169:2002

Filtres pour le soudage

TAMPON DISTRIBUTEUR