

Réf. MO60960

Lunettes de protection



N

UV

Les +

2 en 1 : branches ou bandeau
Livré avec bandeau élastique ajustable
Bord mousse amovible
Face inclinable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60960	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60963

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes TECHNILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-buée normé N et anti-UV, monture en nylon polycarbonate, branche en polycarbonate, livré avec serre tête ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes mixtes/hybrides	Monture	Nylon + polycarbonate
Poids	42g	Marquage monture	F - CAT. 0
Oculaire	Polycarbonate 2,1mm	Matériau branche	Polycarbonate
Marquage oculaire	2-1.2 1FN	Branches	Ajustables en hauteur
		Teinte	Incolore
		Risque principal	Protection de la vue
		Couleur	Noir
		Caractéristiques	Traitement anti-buée normé N Protection UV

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162348

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet