

Réf. MO60990

### Lunettes de protection



### Les +

2 en 1 : branches ou bandeau  
Bord mousse amovible  
Livré avec bandeau élastique ajustable

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60990	-	10	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochant

*A voir également*

### VARIANTES



MO60993

### DESCRIPTION

Lunettes de protection EUROLUX. Oculaire en polycarbonate incolore courbé, traitement anti-UV, anti-buée normé N, résistance aux températures extrêmes, monture en polycarbonate et TPR, branches en polycarbonate et TPE avec mousse et sangle, bord mousse amovible, 0% métal

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Energie (production et distribution)

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes mixtes/hybrides	Branches	Non ajustables
Poids	38 / 24g	Teinte	Incolore
Oculaire	Polycarbonate 1,8mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	2-1.2 1FTN	Couleur	Noir
Monture	Polycarbonate + TPR	Couleur 2	Orange
Marquage monture	FT	Caractéristiques	Bord mousse additionnel amovible
Matériau branche	Polycarbonate + TPE		Traitement anti-UV
			Traitement anti-buée normé N
			Résistance aux températures extrêmes

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/25/5342 Issue 1

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN ISO 16321-1:2022

Protection des yeux et du visage à usage professionnel - Partie 1 : exigences générales