

Eurmask Szűrők

A2



Termékelőnyök

Használható az EURMASK 22102 / 22101 félálarchoz

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6REF410NSI	-		16

Értékesítési csomagolás

Kiakasztható dobozos csomagolás

Lásd még

Változat



MO22130

MO22140

MO22150

MO22170

6REF420



6REF430

Leírás

- * A2 szűrőbetét speciális menetes csatlakozással 65 ° c feletti forráspontú szerves gázok és gőzök számára ellen
- * csak párban lehet használni a 22102 (7400) NEW EURMASK félálarchoz
- * a szűrőbetét háza HDPE alapanyagú
- * szűrőanyag: aktív szén és nem szőtt PP.

Alkalmazási ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Nehézipar

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen
Rendszeres és hosszan tartó használat veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás stb...
Ne használja olyan helyen, ahol az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17 vol. %

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Szűrő	Főbb kockázatok	65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök elleni védelem
Súly	80g	Jellemzők	A2
Teljesítmény	A2	Egyéb jellemzők	Szűrő alapanyag: aktív szén és nemszőtt polipropilén

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE060AT2466**

A tanúsítványt kiadta ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Gázsűrők és kombinált sűrők