

Speciális kesztyűk

Hegesztés

HOT
2

Termékelőnyök

- * Olvadt fémcseppek elleni védelem
- * Kényelmes kialakítás
- * Rövid mandzsetta
- * Szabadabb mozgás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
2507	10	12	60

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * marhahasíték hegesztőkesztyű
- * 7 cm-es marhahasíték mandzsetta
- * 100°C kontakt hő elleni védelem >15 sec
- * Olvadt fémcseppek elleni védelem

Alkalmazási
ágazatok

Energiaipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Intenzív hegesztési munkákhoz, hő
elleni védelem
Kontakt hő elleni védelem: 250°C-ig
15 másodpercig;

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	Kézháton található bőr kidolgozása	Hasítékbőr
Formai kialakítás	Kesztyű	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Kesztyűk használati környezete	Erős meleg	Kesztyű vastagsága - mm	1.0 - 1.3mm
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű	Mandzsetta hossza - mm	70
Alapkesztyű anyaga	hasított marhabőr		
Kesztyű felépítése	Hegesztő		
Tenyér alapanyaga	Bőr		
Tenyéren található bőr típusa	Marhabőr		
Tenyéren található bőr kidolgozása	Hasítékbőr		
Kézhát alapanyaga	Bőr		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/15209-01/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.1.2.3.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.2.X.X.4.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem