

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



S3



Zalety

* śród śród z ochroną z przodu nawisu. *obcas wypięty dla lepszej stabilności na drabinkach.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9AZUH34	-	
9AZUH35	35	10
9AZUH36	36	10
9AZUH37	37	10
9AZUH38	38	10
9AZUH39	39	10
9AZUH40	40	10
9AZUH41	41	10
9AZUH41-	41	
9AZUH42	42	10
9AZUH42-	42	
9AZUH43	43	10
9AZUH43-	43	
9AZUH44	44	10
9AZUH44-	44	
9AZUH45	45	10
9AZUH46	46	10
9AZUH47	47	10
9AZUH48	48	10
9AZUH49	-	

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



Opis

model azurytowy to wysoki but ochronny w pełnoziarniste skóry. ten model ma wyściełany ochraniacz na kostkę i język, aby zapewnić użytkownikowi wzmocnioną ochronę. podeszwa z pu o podwójnej gęstości jest odporna na węglowodory i ślizga się po podłożu stalowym i ceramicznym. zawiera również nakładka paroizolacyjna na zabezpieczenie i zabezpieczenie przed przebiciem przez stal, co sprawia, że ochrona buta jest pełniejsza.

Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątkanie, garaże...)

Zastosowanie

portier, kierowca dostawy

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny
Waga	635 g
Górny	Skóra ziarnista
osłona na palce	Stal
Podeszwa odporna na przebicie	Stal
Śródpodeszwa	PU
Podeszwa zewnętrzna	PU

Podeszwa wewnętrzna	tekstylina i piankowa, zdejmowana
Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Wyściółka	Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć
Wyraźny obcas	

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

buty te mogą być zgodne z ich właściwościami de ochrony tylko wtedy, gdy pasują idealnie i są należycie zachowane. przed użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić montaż. wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

przechowywać buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty szczotkami, szmatami itp. okresowo woskuj cholewkę odpowiednim preparatem na bazie smaru, wosku, silikonu itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE LEC FI00343730

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną