

Műszaki adatlap

EUROWELD 2633

Cikksz MO2633

Speciális kesztyűk

Hegesztés



Termékelőnyök

- * Vastag hőszigetelő pamutbélés
- * 15 cm-es mandzsetta
- * 100°C kontakt hő ellen véd >15 sec
- * Olvadt fémcseppek elleni védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
2633	10	12	60

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO2634

Leírás

- * Szikraálló piros marhahasíték antistatikus tulajdonsággal, lángálló Kevlar(R) szállal varrt hegesztő védőkesztyű
- * Vastag hőszigetelő pamutbélés
- * 15 cm-es mandzsetta
- * 100°C kontakt hő ellen véd >15 sec

Alkalmazási ágazatok

Energiaipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Hegesztés, kohászat, forró
munkadarabok kezelése.
Kontakt hő elleni védelem (100°C
maximum 15 másodpercig)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Piros	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta /
Formai kialakítás	Kesztyű		Egyenes kialakítás
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt meleg	Mandzsetta hossza - mm	150
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Hasított marhabőr		
Kesztyű felépítése	Hegesztő		
Tenyér alapanyaga	Bőr		
Tenyéren található bőr típusa	Marhabőr		
Tenyéren található bőr	Hasítékbőr		
kidolgozása			
Kézháton található bőr típusa	Marhabőr		
Kézháton található bőr	Hasítékbőr		
kidolgozása			
Bélés anyaga	Puha textil bélés		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/11774-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.1.3.2.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.1.3.X.4.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

EN12477:2001+A1:2005
TYPE A

Hegesztők védőkesztyűi

Disztribútori bélyegző