

Speciális kesztyűk

Hegesztés

HOT
2

Termékelőnyök

Kényelmes
Megerősített mutatóujj
Artériavédő
Hosszú élettartam (kevlár varrás)

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
2634	10	12	60

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

- * marhahasíték tenyér: láng hatás ellen 10 sec-ig, 100°C kontakt hő hatás ellen >15 sec-ig nyújt védelmet
- * aluminizált kézhát: 20 kW/m² hőáramsűrűségű sugárzó hő hatás ellen > 30 sec-ig biztosít védelmet
- * Kevlar(R) cérna, hőszigetelő bélés

Alkalmazási
ágazatokNehézipar (acél-és fém megmunkálás,
papíripar, beton, gipsz, stb)

Energiaipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Hegesztési munkák, fém kezelése,
öntödék

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Kesztyű	Mandzsetta hossza - mm	150
Kesztyűk használati környezete	Hegesztés		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Marha hasítékbőr és alumíniumozott hát		
Bélés anyaga	Puha, vastag bélés		
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás		

Szabványok



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.3.3.X.

EN407:2004



3.2.2.4.4.4

EPI CAT. III

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző