

Védőszemüveg



AS

UV

T

Termékelőnyök

- * panoráma látómező
- * oldalvédelem
- * rugalmas, önbeállító szarak

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6SIFC00NSI	-	12	120

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



6SIFS00

Leírás

- * védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsével
- * panoráma látómező
- * ívelt egybeépített oldalvédelem
- * rugalmas, felfűzhető polikarbonát szár
- * karcálló (AS) kezeléssel, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), UV védelemmel ellátott lencse

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Polikarbonát
Súly	24g	Szárak	Nem állítható
Lencse	2,3 mm vastag polikarbonát	Színezés	Víztiszta
Lencse jelölése	2-1.2 1FT	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Szín	Színtelen
Keret jelölése	FT	Jellemzők	Karcálló (AS) kezelés UV elleni védelem
		Egyéb jellemzők	CLASSIC

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **AC 21135**

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők