

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Polobotky



HRO



Výhody:

- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * Pružnost a zesílená přední část pro příjemnější práci v kleku.
- * Nárazy tlumící EVA mezipodešev.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9HEVL37	37	10
9HEVL38	38	10
9HEVL39	39	10
9HEVL40	40	10
9HEVL41	41	10
9HEVL42	42	10
9HEVL43	43	10
9HEVL44	44	10
9HEVL45	45	10
9HEVL46	46	10
9HEVL47	47	10

Popis

HELVITE je bezpečnostní obuv ze semišové kůže. Jeho textilní upínací spony, kompozitní ochranná špička a planžeta činí z tohoto modelu zcela nekovovou bezpečnostní obuv. Zesílení vpředu pro lepší ochranu a vynikající odolnost proti oděru, tento model má také podešev odolnou vůči vysokým teplotám (až 300 ° C v kontaktu po dobu 1 minuty).

Sektory

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce (obchody, hotely / restaurace, úklid, garáže...)

Použití

Malíř,
Elektrikář,
Skladník

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Místo vyztužení	Přední
Barva 2	Šedá	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Semišové kůže / Síťovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	EVA		
Podešev	Nitrilkaučuk		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka		
Hlavní součást	Lepení		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu **LEC FI00330999**

Dodaný INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N