

Védőszemüveg



K

N

UV

T

Termékelőnyök

- * Karc- (K), és páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), UV védelemmel ellátott mézszínű lencse
- * Ívelt, egybeépített oldalvédő
- * Rugalmas és önbeállító szárak

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6SIGH00NSI	-	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO6SIG0



MO6SIG3



6SIGY00

Leírás

- * Védőszemüveg mézszínű polikarbonát lencsével
- * Panoráma látómező
- * Ívelt egybeépített oldalvédelem

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Polikarbonát
Súly	24g	Szárak	Nem állítható
Lencse	2,3 mm vastag polikarbonát	Színezés	Mézsínű
Lencse jelölése	2C-1.2 1FTKN	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Szín	Mézsínű
Keret jelölése	FT	Jellemzők	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N) UV elleni védelem
		Egyéb jellemzők	CLASSIC

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 22010

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők