


Multirisques

Combinaison



LES +

Industrie pétrolière
Industrie électrique
Soudage
Industrie automobile
Services publics

LES PLUS: souplesse grâce à son armure satin + bandes réfléchissantes

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MFUCNS	S	10
8MFUCNM	M	10
8MFUCNL	L	10
8MFUCNXL	XL	10
8MFUCNXXL	2XL	10
8MFUCNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

8MFUCO



SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Energie (production et distribution)

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50



TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SATIN FR: 99% Coton / 1% Antistatique - 350g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Compatible au lavage industriel	Renforts	Poches genoux en sergé, ouverture par le
Col	Col montant / Colerette de marquage	empiècements	bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	Finitions détails	2 soufflets dos / Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur manche
Ceinture	Ceinture élastiquée côtés	Visibilité	Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche + 1 brassard/jambe
Poignets	Poignets ajustables par pressions	Réglages	Ourlet supplémentaire: +5cm
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils		
Sangle	2 passants porte dosimètre		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/25/3059

Délivré par SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010



Type 2, Level 0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



CLASS 1 - A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN17353:2020



Type B2

Habillement de protection - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré - Méthodes d'essai et exigences

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC 1

ELIM :16 cal/cm²
ATPV : 19 cal/cm²

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique