


Réf. 8MSTCN

Multirisques

Combinaison



LES +

Industrie pétrolière
Soudage et fonderie
Industrie automobile
Industrie électrique
Services publics

LES PLUS: mercerie plastique + épais

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MSTCNS	S	10
8MSTCNM	M	10
8MSTCNL	L	10
8MSTCNXL	XL	10
8MSTCNXXL	2XL	10
8MSTCNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50



TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SATIN FR: 99% Coton/1% Antistatique - 350g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col	Col montant / Colerette de marquage	Sangle	2 passants porte dosimètre
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	Renforts	Poches genoux en sergé, ouverture par le bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0
Ceinture	Ceinture élastiquée dos	empiècements	2 soufflets dos / Triple surpiqûre /
Poignets	Poignets ajustables par pressions	Finitions détails	Pictogrammes des normes sur manche
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils	Réglages	Ourlet supplémentaire: +5cm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/4322 Issue 3

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 Niv. 0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



Class 1 - A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

APC = 1; ELIM = 16cal/cm²; ATPV = 19cal/cm²

MAJ 25/03/2026